



XCMG-Europa Sp. z o.o.

FABRYKA MASZYN



Ładowarka kołowa XCMG ZL30G (CE)

Certyfikowana przez TÜV Rheinland Niemcy

Najwyższa jakość za najniższą cenę

Ładowarka kołowa XCMG ZL30G (CE)



Masa eksploatacyjna: 10,5 t

Silnik

- Typ - PERKINS LOVOL 1006D-6TA92 6-cio cylindrowy, wtrysk bezpośredni, chłodzony płynem, turbodiesel
- Moc - 125 KM (92 kW)
- Maksymalny moment obrotowy - 460 Nm przy 1400-1600 obr./min.

Układ przeniesienia napędu

- Zmiennik momentu - typ YJ315X jednostopniowy, przełożenie dynamiczne 3,2.
- Skrzynia biegów - Typu power-shift, w pełni przełączalna pod obciążeniem, 4 biegi do przodu i 3 do tyłu.

Mosty

- Most przedni sztywny,
- Most przedni wahliwy o kącie wychylenia $\pm 14^\circ$

Układ hamulcowy

Hamulec zasadniczy pneumatyczny - hydrauliczny, tarczowy, działający na 4 koła, tarcze suche. Hamulec postojowy sterowany pneumatycznie, bębnowy, umieszczony na wale napędowym przedniego mostu.

Hydraulika układu roboczego

- Pompa główna zębata typ CBG 2100
- Max. przepływ - 100 ml/r
- Max. ciśnienie robocze - 16 Mpa
- Rozdzielacz - DJS2-UX/UU

Opony

17,5 x 25 dętkowe, opcjonalnie opony bezdętkowe.

Układ centralnego smarowania

Doprowadzenie smaru do wszystkich punktów smarnych maszyny. Wyposażony w sterownik elektroniczny z sygnalizacją błędów i możliwością nastawienia czasów smarowania.

Układ roboczy

Typu „Z” - sterowanie za pomocą joysticków, układ skrętu hydrauliczny, przegubowy zapewniający płynne sterowanie maszyną, promień skrętu 4,85 m.

Cykl pracy łyżki:

- czas podnoszenia łyżki < 6 s.
- czas cyklu < 10 s.
- czas wysypu łyżki - 28 s.
- siła wyrwywająca - 110 kN
- udźwig (dla łyżki std.) - 4 000 kg

Kabina

ROPS/FOPS, wyciszona, bezpieczna spełniająca normy EU, ogrzewana z klimatyzacją i radioodbiornikiem. Fotel amortyzowany. Łatwa w odczycie deska rozdzielcza z systemem monitoringu błędów.

Monitoring cofania

Układ ten składa się z dwóch elementów: małej kamery o szerokim kącie widzenia umieszczonej w centralnym punkcie tylnej osłony silnika i kolorowego ekranu LCD umieszczonego w kabinie w zasięgu wzroku operatora.

Osprzęt

W standardzie łyżka z zębami ogólnego stosowania o poj. 2,1 m³. W opcji na specjalne zamówienie łyżki od 1,5 m³ - 2,8 m³ w zależności od ciężaru właściwego materiału, łyżka dzielona, widły do palet i chwytak do bali.



99-416 Nieborów, Kompina, woj. łódzkie
T +48 (22) 211 12 01 F +48 (22) 211 12 09

e-mail: info@xcmgeuropa.com
www.xcmgeuropa.pl