

XCMG-Europa



**MINIKOPARKA
GAŚNIENICOWA**

20E

www.xcmgeuropa.com

XE20E

www.xcmgeuropa.com



MODEL

Masa eksploatacyjna **2050 kg**
Łyżka STD **0,04 m³**

SILNIK Kubota/D902/EU Stage V

Liczba cylindrów **3**
Moc znamionowa **11.8 kW /2300 kW/rpm**
Maks. moment obr. **51.3/1800 N.m/rpm**
Pojemność skokowa **898 cm³**

WYMIARY (jednostka mm)

A. Długość całkowita	3860
B. Minimalny promień obrotu	1100
C. Wysokość całkowita	2350
D. Rozstaw kół	1230
E. Długość gąsienicy	1564
F. Prześwit pod przeciwwagą	465
G. Wskosć gąsienicy	346
H. Szerokość gąsienicy	230
I. Rozstaw gąsienic	1070/760
J. Całkowita szerokość podwozia	1300/990
K. Wysokość lemiesza	250

GLÓWNE PARAMETRY ROBOCZE

Prędkość jazdy (H/L)	km/h	3.1/2.1
Prędkość obrotu	r/min	8
Zdolność pokonywania wzniesień	°	≤30
Moc kopania (łyżka)	kN	16
Moc kopania (ramię)	kN	8
Max. siła uciążu	kN	14

UKŁAD HYDRAULICZNY

Wydatek pompy głównej	L/min	64.4
Ciśnienie robocze jazdy	MPa	21
Ciśnienie robocze obrotów	MPa	11
Ciśnienie układu sterującego	MPa	3,5

RAMIĘ (mm)

Długość wysięgnika	1810
Długość ramienia	1190

ZAKRES ROBOCZY (jednostka MM)

A. Maks. wysokość kopania	3620
B. Maks. wysokość wyładunku	2560
C. Maks. głębokość kopania	2580
D. Maks. pionowa głębokość kopania	2140
E. Maks. promień kopania	4120
F. Maks. zasięg kopania na poziomie gruntu – długie ramię	4070
G. Min. promień obrotu	1520
H. Maks. wysokość podnoszenia lemiesza	230
I. Maks. głębokość opuszczenia lemiesza	230

PŁYNY EKSPLOATACYJNE (litr)

Zbiornik paliwa	25
Układ hydrauliczny	20
Olej silnikowy	3.8

